

深圳市普希科电子科技有限公司

SHENZHEN PUXICOO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

产 品 规 格 书 Product Specification

版本: V3.0
Version 3.0

型号 Model	Px5830A
电池容量 Battery capacity	51.8V120Ah(6216Wh)
输出功率 Output Power	3000W
充电参数 Charging parameter	AC IN(100V~240V) to DC OUT 58.8V
交流电压输出 Output Voltage	AC220V \pm 5%
输出波形 Output Waveform	纯正弦波 Pure Sine Wave
输出频率 Output Frequency	50Hz \pm 1Hz
证 书 Certification	CE/FCC/ROSH

地址:深圳市龙岗区龙城街道五联朱古石小区 20 号尊龙高新科技园 C 栋
4 楼

Address: 3 floor, No. 362 East Ping long road, Longcheng street, Longgang District, Shenzhen

Tel: 0755-28680295

Fax: 0755-28680295

Website: [Http://www.puxicoo.com](http://www.puxicoo.com)

Email: service@puxicoo.com

产品外观图片 〈一〉

External Picture(I)

1



产品外观图片 〈二〉

External Picture(II)



规格参数： Detailed Specification:

规格参数（Px5830A）便携式交直流电源 Specification(Px5830A) Portable AC / DC power supply		
产品型号	Product Model	Px5830A
交流输出 AC Output	持续功率 Continuous Power	3000 Watt
	峰值功率 Peak Power	6000 Watt
	输出波形 Output Wave	纯正弦波（失真率≤3%） Pure Sine Wave (Distortion rate≤3%)
	输出频率 Output Frequency	50Hz±2%
	输出电压 Output Voltage	AC 220V±5%
	转换效率 Conversion Efficiency	≥91%（满负载）(Full Load)
	空载电流 No-load Current	≤0.57A±0. 3A
	输出接口 Output interface	多功能插座 Multi-functional Socket
直流输出 DC Output	输出电压 Output Voltage	DC12V DC48V
	输出电流 Output current	DC12V15A DC48V40A
	输出接口 Output interface	大电流航空插座 High current air socket
工作温度范围 Operating Temperature Range		-20°Cto+60°C
储藏温度范围 Storage Temperature Range		-30°Cto+60°C
工作湿度范围 Operating humidity range		0~98%Rh
储存湿度范围 Storage humidity range		0~90%Rh
冷却方式 Cooling Mode		智能温控式风冷 Intelligent Temperature Controlled Air Cooling
过热保护 Overheat Protection		70°C±5°C
外壳材质 Shell Material		ABS
外壳颜色 Shell Color		黑色 Black
包装信息 Packaging Information	产品尺寸 Product Size	560*450*200（mm）
	产品净重 Product Net Weight	44Kg
	外箱尺寸 Outer Box Size	840*580*540（mm）
	装箱数量 Packing Quantity	1 台/箱 1sets/ctn
	整箱重量 Total Carton Gross Weight	50Kg