

深圳市普希科电子科技有限公司

SHENZHEN PUXICOO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

产 品 规 格 书 Product Specification

版本: V3.0
Version 3.0

型号 Model	Px5815
输出功率 Output Power	1500W
直流电压输入 Input Voltage	AC220V TO DC29.4V
交流电压输出 Output Voltage	AC220V
电池容量 Battery capacity	25.9V52Ah
输出波形 Output Waveform	纯正弦波 Pure Sine Wave
输出频率 Output Frequency	50Hz±1Hz
证 书 Certification	CE/FCC/ROSH

地址:深圳市龙岗区五联朱古石小区 20 号 B 栋 4 楼

Tel: 0755-328680295 Fax: 0755-28680295
Website: [Http://www.puxicoo.com](http://www.puxicoo.com) Email: service@puxicoo.com

产品外部图片〈一〉 External Picture(I)

便携式交直流电源



便携式交直流电源



产品外部图片〈二〉 External Picture(II)

便携式交直流电源



便携式交直流电源




附录一

规格参数 (Px5815) 便携式交直流电源 Specification(Px5815) Portable AC / DC power supply

产品型号	Product Model	Px5815
输出 Output	持续功率 Continuous Power	1500 Watt
	峰值功率 Peak Power	3000 Watt
	输出波形 Output Wave	纯正弦波（失真率 $\leq 3\%$ ）Pure Sine Wave (Distortion rate $\leq 3\%$)
	输出频率 Output Frequency	50Hz $\pm 2\%$
	输出电压 Output Voltage	AC 220V $\pm 5\%$ DC24V5A DC12V10A USB QC3.0 Type-C PD65W
转换效率 Conversion Efficiency		$\leq 91\%$ （满负载）(Full Load)
空载电流 No-load Current		$\leq 0.72A \pm 0.3A$
输出端 Output Terminal		多功能插座 Multi-functional Socket
工作温度范围 Operating Temperature Range		-10°C to +45°C
储藏温度范围 Storage Temperature Range		-10°C to +40°C
冷却方式 Cooling Mode		智能温控式风冷 Intelligent Temperature Controlled Air Cooling
过热保护 Overheat Protection		70°C $\pm 5^\circ\text{C}$
外壳材质 Shell Material		ABS+PC
外壳颜色 Shell Color		黑色 Black
防护等级		IP42
包装信息 Packaging Information	产品尺寸 Product Size	330*160*275mm
	产品净量 Product Net Weight	9.8kg
	外箱尺寸 Outer Box Size	
	装箱数量 Packing Quantity	1 台/箱 1sets/ctn
	整箱重量 Total Carton Gross Weight	12Kg

产品性能:

Product Performance:

各项参数: Parameters:						
测试项目 Test Item	负载功率 Load Power	输入电压 Input Voltage	输入电流 Input Current	输出电压 Output Voltage	输出频率 Output Frequency	输出波形 Output Waveform
结果 Result	0W	DC22.2V	≤0.5A	AC220±5%	50±1HZ	
	300W	DC22.2V	12A	AC220±5%	50±1HZ	
	700W	DC22.2V	28.4A	AC220±5%	50±1HZ	
	1200W	DC22.2V	48.1A	AC220±5%	50±1HZ	
	1500W	DC22.2V	63.3A	AC220±5%	50±1HZ	

故障讯息指引

蜂鸣声	故障讯息
1 声	电源开机正常：表示机器正常。
2 声	电源欠压警告：表示电池电压将耗尽。
3 声	电源欠压保护：表示电池电压过低或已耗尽。
4 声	电源过压保护：表示电池电压过高。
5 声	电源过热保护：表示机内温度过高。
连续声	电源过载保护：10S 后关闭电源输出需手动重启开关。