

1U机架式工业设备,搭载RK 3568J处理器



图片仅供参考, 详细情况以实物为主

产品特点

- 四核1.8GHz Armv8 Cortex-A55工业级处理器
- 板载8个千兆RJ45网口 + 2个千兆光口
- 丰富的IO端口: 4路DI, 6路DO, 4路RS485, 2路RS485/RS232, 1路HDMI 2.0
- 丰富的扩展能力: 可扩展WiFi/4G/5G/NVMe

产品规格

系统	
处理器	Rockchip RK3568J 四核1.8GHz Armv8 Cortex-A55工业级处理器
内存	
类型	板贴
容量	4GB DDR4
网络	
以太网端口	8 x 10/100/1000Base-T RJ45以太网接口; 2 x 1000Base-X 千兆光口;
Bypass	N/A
存储	
硬盘	1 x M.2 Key M接口 (支持扩展NVMe SSD)
板载存储	128GB eMMC
扩展	
Mini-PCIe	1 x miniPCIe (pcie x 1) 半高 1 x miniPCIe (pcie x 1) 全高 1 x miniPCIe (232 TTL) 半高 1 x miniPCIe插槽 (USB2.0) 全高
M.2 接口	1 x M.2 Key B接口, 提供4G/5G扩展
SIM卡	2 x SIM

I/O接口	
串口	1 x Console接口, mini USB封装; 4 x RS485隔离型接口, 2 x RS485/RS232隔离型复用口
USB	1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
显示接口	1 x HDMI 2.0
DI	4 x DI; 干接点、隔离型、3.5mm端子
DO	4 x DO; 干接点、常开、3.5mm端子 2x DO; 干接点、常开、5.08mm端子
散热	
处理器	Passive CPU heatsink
系统	Fanless
尺寸	
(宽 x 深 x 高)	440*280*42.5 mm
环境参数	
温度	工作温度: -40°C~+70°C 存储温度: -40°C~+70°C
湿度 (RH)	相对湿度: 5%-95%, 无凝露
电源	
功率	小于30W (不含模块)
输入	AC/DC选配; AC 85~260V; DC 24~54V 支持双路输入; 5.08mm端子